

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 T-coded

现场接线 Field-wireable

电源 Power

插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight



M12 T-Coded

1	型号 Form	No.	912744	912932
	极数 Suppression		4-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		<p>插针 Male</p>	<p>插孔 Female</p>
2	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V AC/DC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	max. 12 A		
	压线范围 Connection diameter	最大 max. 1.5 mm ²		
	外壳材料 Housing material	铜锌合金，表面镀镍 CuZn, nickel plated		
	压线方式 Wiring method	螺钉压接 Screw terminal		
	防护等级 Protection	IP67 – 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1			
		1	型号 Form	
	备注 Notes			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 L-coded
现场接线 Field-wireable
电源 Power

插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight



M12 T-Coded

1	型号 Form	No.	912743	912952
	极数 Suppression		5-pole	5-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		<p style="text-align: center;">插针 Male</p> 	<p style="text-align: center;">插孔 Female</p> 
2	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	630 V AC/DC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	max. 12 A		
	压线范围 Connection diameter	最大 max. 1.5 mm ²		
	外壳材料 Housing material	铜锌合金, 表面镀镍 CuZn, nickel plated		
	压线方式 Wiring method	螺钉压接 Screw terminal		
	防护等级 Protection	IP67 – 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When pluggde and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1			
		1	型号 Form	
	备注 Notes			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 S-coded

单端预铸线束

电源 Power

插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight



插针 Male
直出 Straight 插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form	No.	912034	912334	942034
	极数 Suppression		4-pole	4-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout		<p>插针 Male</p>	<p>插孔 Female</p>	<p>插针 Male 插孔 Female</p>
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color			
	导体横截面 4 x1.5mm ²	黄 YE			
	PUR	960			
	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	630 V AC			
	额定电流 Current per contact (40°C)	12A			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C			
3	电缆长度 Cable length				
	1.5m	0150			
	3.0m	0300			
	5.0m	0500			
	7.5m	0750			
	10.0m	1000			
	订货号 Part No.				
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	<p>例: <u> 912034 </u> <u> 960 </u> <u> 0500 </u></p>			
		1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
		3	电缆长度 Cable length		
	备注 Notes				

电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 T-coded

单端预铸线束

电源 Power

插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight



插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight


1	型号 Form No.	912044	912344	942044
极数 Suppression		4-pole	4-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout		插针 Male 	插孔 Female 	插针 Male 插孔 Female 
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	导体横截面 4 x 1.5mm ²	黄 YE		
	PUR	960		
	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V AC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	12A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	例: <u> 912044 </u> — <u> 960 </u> — <u> 0500 </u>		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length
备注 Notes				
	电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 S-coded

单端预铸线束
屏蔽 Shield
电源 Power

插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight



插针 Male
直出 Straight 插孔 Female
直出 Straight




1	型号 Form No.	913034	913334	943034
极数 Suppression		4-pole	4-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout		插针 Male 	插孔 Female 	插针 Male 插孔 Female
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	导体横截面 4 x1.5mm ²	橙 OG		
	PVC	902		
	PUR	901		
	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	630 V AC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	12A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	例: <u> 913034 </u> — <u> 902 </u> — <u> 0500 </u>		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes			
		电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm		

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 T-coded

单端预铸线束
 屏蔽 Shield
 电源 Power

插针 Male
 直出 Straight



插孔 Female
 直出 Straight








插针 Male
 直出 Straight

插孔 Female
 直出 Straight



M12 T-Coded

1	型号 Form No.	913044	913344	943044
极数 Suppression		4-pole	4-pole	4-pole
电路图 Circuit diagram				
针脚排序 Contact layout		插针 Male 	插孔 Female 	插针 Male 插孔 Female 
2 电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	导体横截面 4 x 1.5mm ² PVC 902 PUR 901		
技术参数 Technical data	额定电压 Supply voltage 60 V AC 额定电流 Current per contact (40°C) 12A 防护等级 Protection IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down 温度范围 Temperature range -25...+85°C			
3 电缆长度 Cable length	1.5m 0150 3.0m 0300 5.0m 0500 7.5m 0750 10.0m 1000			
订货号 Part No.	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1 例: <u> 913044 </u> - <u> 902 </u> - <u> 0500 </u>			
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length	
备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 L-coded

板面安装电源连接
电源 Power

插针 Male
直出 Straight



插孔 Female
直出 Straight



插针 Male
直出 Straight 插孔 Female
直出 Straight



M12 L-Coded

1	型号 Form	No.	912554	912454	942045
	极数 Suppression		5-pole	5-pole	5-pole
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout		插针 Male 	插孔 Female 	插针 Male 插孔 Female
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color			
	导体横截面 4 x1.5mm ²	黄 YE			
	PUR	961			
	技术参数 Technical data				
	额定电压 Supply voltage	63 V DC			
	额定电流 Current per contact (40°C)	12A			
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down			
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C			
3	电缆长度 Cable length				
	1.5m	0150			
	3.0m	0300			
	5.0m	0500			
	7.5m	0750			
	10.0m	1000			
	订货号 Part No.				
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	例: <u> 912554 </u> <u> 961 </u> <u> 0500 </u>			
		1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
		3	电缆长度 Cable length		

备注 Notes

电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 K-coded

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
直出 Straight

插针 Male 插孔 Female
直出 Straight 直出 Straight

板面安装电源连接
电源 Power



M12 K-Coded

1	型号 Form No.	912564	912464	942065
	极数 Suppression	5-pole	5-pole	5-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout	<p>插针 Male</p> 	<p>插孔 Female</p> 	<p>插针 Male 插孔 Female</p> 
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	导体横截面 4 x1.5mm ²	黄 YE		
	PUR	961		
	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	630 V DC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	12A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	例: <u> 912564 </u> — <u> 961 </u> — <u> 0500 </u>		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm		

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 T-coded

板面安装电源连接
电源 Power

M12 插孔 Female
直出 Straight

7/8" 插针 Male
直出 Straight

M12 插针 Male
直出 Straight

7/8" 插孔 Female
直出 Straight



M12 T-Coded

1	型号 Form	No.	942071	942074
	极数 Suppression		4-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	导体横截面 4 x1.5mm ²	黄 YE		
	PVC	960		
	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	9 A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	例: <u> 942071 </u> - <u> 960 </u> - <u> 0500 </u>		
		1	2	3
		型号 Form	电缆类型 Cable type	电缆长度 Cable length

备注 Notes

电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 T-coded
板面安装电源连接
电源 Power
屏蔽 Shielded

M12 插孔 Female
直出 Straight





7/8" 插针 Male
直出 Straight

M12 插针 Male
直出 Straight

7/8" 插孔 Female
直出 Straight



M12 L-Coded

1	型号 Form	No.	943071	943074
	极数 Suppression		4-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		<p>插针 Male 插孔 Female</p> 	<p>插孔 Female 插针 Male</p> 
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	导体横截面 4 x1.5mm ²	橙 OG		
	PVC	902		
	PUR	901		
	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	9 A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	<p>例: <u> 943071 </u> — <u> 902 </u> — <u> 0500 </u></p>		
		1	型号 Form	2
		2	电缆类型 Cable type	3
		3	电缆长度 Cable length	
	备注 Notes			
		<p>电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm</p>		

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

M12 L-coded

板面安装电源连接
电源 Power

M12 插孔 Female
直出 Straight

7/8" 插针 Male
直出 Straight

M12 插针 Male
直出 Straight

7/8" 插孔 Female
直出 Straight



M12 T-Coded

1	型号 Form	No.	942075	942076
	极数 Suppression		5-pole	5-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		<p>插孔 Female 插针 Male</p>	<p>插针 Male 插孔 Female</p>
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	导体横截面 4 x1.5mm ²	黄 YE		
	PVC	961		
	技术参数 Technical data			
	额定电压 Supply voltage	60 V DC		
	额定电流 Current per contact (40°C)	9 A		
	防护等级 Protection	IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down		
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 5.0.1 Reference: 5.0.1	<p>例: <u> 942071 </u> <u> 960 </u> <u> 0500 </u></p>		
		1	型号 Form	2
		2	电缆类型 Cable type	3
		3	电缆长度 Cable length	
	备注 Notes			
		电缆参数 Cable parameter: 8.0.1 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.2.43 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm		

板面法兰安装连接器

S-Coded
T-Coded
L-Coded
K-Coded
电源 Power
带线法兰安装
Pre-wired installation

插针 Male



插孔 Female



M12 法兰安装连接器

1	型号 Form	No.	913507	913508	913547	913548
			S-Coded	T-Coded	S-Coded	T-Coded
	极数 Suppression		4-pole	4-pole	4-pole	4-pole
						
技术参数 Technical data						
	额定电压 Supply voltage		630 V AC	60 V AC	630 V AC	60 V AC
	额定电流 Current per contact (40°C)		12A	12A	12A	12A
	防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down			
	温度范围 Temperature range		-25...+85°C			
1	型号 Form	No.	913527	913526	913567	913566
			L-Coded	K-Coded	L-Coded	K-Coded
	极数 Suppression		5-pole	5-pole	5-pole	5-pole
						
技术参数 Technical data						
	额定电压 Supply voltage		63 V DC	630 V AC	63 V DC	630 V AC
	额定电流 Current per contact (40°C)		12A	12A	12A	12A
	防护等级 Protection		IP67-插孔插针配合拧紧(EN 60529) When plugged and screwed down			
	温度范围 Temperature range		-25...+85°C			
2	螺母固定 Suitable mounting nut	默认为 M16 螺母: 971 (M16), 量大可选: 974(M12), 977(PG9), 979(M20), 制作带 T 料号需有对应规格书。				
订货号 Part No.						
例: <u> 913507 </u> — <u> 971 </u> — <u> 0050 </u>						
			1 型号 Form	2 螺母类型 Nut type	3 电缆长度 Cable length	
备注 / Notes						
			电缆参数 Cable parameter: 8.0.1		配件页面 Accessories on page: 5.2.43	

电缆技术参数 TECHNICAL PARAMETERS FOR CABLES

M8/M12		导体横截面 CSA	线芯颜色 Wire core color	拖链安装 Suitable for C-track	护套 Jacket	外径 mm Outer-Ø	弯曲半径 Bend radius mobile	温度范围 Temperature range 静态 Fixed °C 动态 Mobile °C	
	210	610	3 × 0.25 mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC	approx. 4.4 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
	220	620	3 × 0.25 mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC / PUR	approx. 4.4 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
		630	3 × 0.25 mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	PUR	approx. 4.4 ± 0.2	8 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
150	050	650	3 × 0.25 mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	TPEE / XLPU	approx. 4.2 ± 0.15	8 x outer-Ø	-40...+105	-25...+105
	211	611	4 × 0.25 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC	approx. 4.7 ± 0.15	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
	221	621	4 × 0.25 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC / PUR	approx. 4.7 ± 0.15	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
		631	4 × 0.25 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	PP / PUR	approx. 4.7 ± 0.15	8 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
151	051		4 × 0.25 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	TPEE / XLPU	approx. 4.4 ± 0.15	8 x outer-Ø	-40...+105	-25...+105
		612	5 × 0.25 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK、灰 GY	不适合 No					
	213	613	3 × 0.34mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC	approx. 4.4 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
	223	623	3 × 0.34 mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC / PUR	approx. 4.4 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
		633	3 × 0.34 mm ² 棕 BN、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	PP / PUR	approx. 4.4 ± 0.2	8 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
	214	614	4 × 0.34mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC	approx. 4.8 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
	224	624	4 × 0.34 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	不适合 No	PVC / PUR	approx. 4.8 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
		634	4 × 0.34 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	PP / PUR	approx. 4.8 ± 0.2	8 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
154	054		4 × 0.34 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK	适合 Yes	TPEE / XLPU	approx. 4.8 ± 0.2	8 x outer-Ø	-40...+105	-25...+105
	215	615	5 × 0.34mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK、绿黄 GN/YE	不适合 No	PVC / PVC	approx. 5.2 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
	225	625	5 × 0.34 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK、绿黄 GN/YE	不适合 No	PVC / PUR	approx. 5.2 ± 0.2	10 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
		635	5 × 0.34 mm ² 棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK、绿黄 GN/YE	适合 Yes	PP / PUR	approx. 5.2 ± 0.2	8 x outer-Ø	-40...+80	-25...+80
阀插头									
	216	616	3 × 0.75 mm ² 黑 BK、黑 BK、绿黄 GN/YE	不适合 No	PVC		10 x outer-Ø		
	226	626	3 × 0.75 mm ² 黑 BK、黑 BK、绿黄 GN/YE	不适合 No	PVC / PUR		10 x outer-Ø		
		636	3 × 0.75 mm ² 黑 BK、黑 BK、绿黄 GN/YE	适合 Yes	PP / PUR		8 x outer-Ø		

M8/M12	导体横截面 CSA	线芯颜色 Wire core color	拖链安装 Suitable for C-track	护套 Jacket	外径 mm Outer-Ø	弯曲半径 Bend radius mobile	温度范围 Temperature range 静态 Fixed °C 动态 Mobile °C	
707	屏蔽 3×0.25mm ²	PUR (棕 BN、蓝 BU、黑 BK)	适合 Yes	PUR	approx. 4.8	10 x outer-Ø	-50...+80	-25...+80
717	屏蔽 4×0.25mm ²	PUR (棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK)	适合 Yes	PUR	approx. 4.8	10 x outer-Ø	-50...+80	-25...+80
317	屏蔽 3×0.34mm ²	PVC (棕 BN、蓝 BU、黑 BK)	不适合 No	PVC	approx. 5.9	15 x outer-Ø	-30...+80	-5...+70
318	屏蔽 3×0.34 mm ²	PUR (棕 BN、蓝 BU、黑 BK)	适合 Yes	PUR	approx. 5.9	15 x outer-Ø	-30...+80	-5...+70
330	屏蔽 4×0.34 mm ²	PVC (棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK)	不适合 No	PVC	approx. 5.9	15 x outer-Ø	-30...+80	-5...+70
331	屏蔽 4×0.34 mm ²	PUR (棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK)	适合 Yes	PUR	approx. 5.9	15 x outer-Ø	-30...+80	-5...+70
348	屏蔽 5×0.34 mm ²	PVC (棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK、绿黄 GN / YE)	不适合 No	PVC	approx. 5.9	15 x outer-Ø	-30...+80	-5...+70
349	屏蔽 5×0.34 mm ²	PUR (棕 BN、白 WH、蓝 BU、黑 BK、绿黄 GN / YE)	适合 Yes	PUR	approx. 5.9	15 x outer-Ø	-30...+80	-5...+70
294	屏蔽 8C×0.25 mm ²	PVC (白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红) (WH、BN、GN、YE、GY、PK、BU、RD)	不适合 No	PVC	approx. 7.0	15 x outer-Ø	-40...+80	-20...+80
297	屏蔽 8C×0.25 mm ²	PUR (白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红) (WH、BN、GN、YE、GY、PK、BU、RD)	适合 Yes	PUR	approx. 7.0	15 x outer-Ø	-40...+80	-20...+80
292	8×0.25 mm ²	白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红 WH、BN、GN、YE、GY、PK、BU、RD	不适合 No	PVC	approx. 6.2	15 x outer-Ø	-40...+80	-20...+80
295	8×0.25 mm ²	白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红 WH、BN、GN、YE、GY、PK、BU、RD	适合 Yes	PUR	approx. 6.0	15 x outer-Ø	-40...+80	-20...+80
301	12×0.25 mm ²	棕、蓝、白、绿、粉、黄、黑、灰、红、紫、灰/粉、红/蓝 BN、BU、WH、GN、PK、YE、BK、GY、RD、VT、GY/PK、RD/BU	适合 Yes	PUR				
702	12×0.14mm ²	棕、蓝、白、绿、粉、黄、黑、灰、红、紫、灰/粉、红/蓝 BN、BU、WH、GN、PK、YE、BK、GY、RD、VT、GY/PK、RD/BU	不适合 No	PVC	approx. 8.0	15 x outer-Ø	-50...+80	-25...+80
703	屏蔽 12×0.14mm ²	棕、蓝、白、绿、粉、黄、黑、灰、红、紫、灰/粉、红/蓝 BN、BU、WH、GN、PK、YE、BK、GY、RD、VT、GY/PK、RD/BU	不适合 No	PVC	approx. 9.0	15 x outer-Ø	-50...+80	-25...+80
705	12×0.14mm ²	棕、蓝、白、绿、粉、黄、黑、灰、红、紫、灰/粉、红/蓝 BN、BU、WH、GN、PK、YE、BK、GY、RD、VT、GY/PK、RD/BU	适合 Yes	PUR (UL/CSA)	approx. 8.5	15 x outer-Ø	-50...+80	-25...+80
706	屏蔽 12×0.14mm ²	棕、蓝、白、绿、粉、黄、黑、灰、红、紫、灰/粉、红/蓝 BN、BU、WH、GN、PK、YE、BK、GY、RD、VT、GY/PK、RD/BU	适合 Yes	PUR	approx. 10.0	15 x outer-Ø	-50...+80	-25...+80
742	17×0.14mm ²		不适合 No	PVC				
745	17×0.14mm ²		适合 Yes	PUR				